


KCU94MLM

Aspirator

EAN: 8017709367886



Estetika

Estetika	Portofino	Završna obrada komponenti	Nerđajući čelik
Boja	Moonlight	Materijal	Nerđajući čelik + farbani materijal
Dizajn	Odvod pare	Vrsta čelika	Brušeno
Završna obrada	Mat		

Programi / Funkcije

Broj brzina	3	V-Condense sistem	Da
Intenzivna brzina	Da	Auto-vent 2.0	Da

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Širina aspiratora	90 cm
Vrsta aspiratora	Dekoratívni zidni aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
		EAN kod	8017709367886

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Broj filtera	3
Vrsta osvetljenja	LED	Filteri za masnoću	Nerđajući čelik
Snaga osvetljenja	2 W	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	750 mm
Režim zatamnjenja	Da	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	650 mm
Temperatura boje svetlosti (K)	4000 K	Izlaz za vazduh	150 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	815 m³/h	Nepovratni ventil	Da
Snaga motora	275 W		

Komande

Podešavanje komandi

Kontrola dodirom sa belim pozadinskim osvetljenjem

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	A++	pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	65 dBA
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	A	Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri boost brzini (SPEboost)	70 dBA
Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	B	Faktor povećanja vremena (F)	1.00
Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	A	Indeks energetske efikasnosti	40.3
Godišnja potrošnja energije (AEChood)	34 kWh/a	Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	413 m³/h
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	39.6	Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	476 Pa
Efikasnost osvetljenja (LE)	33 lux/W	Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	151 W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	92.6 %	Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	2 W
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	237 m³/h	Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	172 lux
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	577 m³/h	Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	66 dBA
Protok vazduha pri boost brzini (Qboost)	741 m³/h		
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	43 dBA		
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu			

Električni priključak

Snaga električnog priključka	277 W	Frekvencija (Hz)	50-60 Hz
Napon	220-240 V	Utikač	Nema
		Dužina kabla za napajanje	1000 mm

Potrošnja u stanju pripravnosti

	Potrošnja energije u stanju pripravnosti (Ps)	0.49 W
--	---	---------------

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	237 m³/h	Snaga	11 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	43 dBA		

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	403 m³/h	Snaga	43 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	56 dBA		

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591 **577 m³/h**

Nivo buke IEC 60704-2-13 **64 dBA**

Snaga

73 W

Intenzivna brzina

Protok vazduha (IEC 61591) **741 m³/h**

Nivo buke IEC 60704-2-13 **70 dBA**

Snaga

154 W

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm) **1227x896x495**

Širina **896 mm**

Dubina (mm) **495 mm**

Visina proizvoda (mm) **1227 mm**

Neto težina (kg) **18,22 kg**

Bruto težina (kg) **24,41 kg**

Širina pakovanja **1000 mm**

Dubina pakovanja **520 mm**

Visina upakovanog proizvoda (mm) **680 mm**

Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) **680x1000x520**

Vrsta pakovanja **Karton**

Tehnički crtež

