

KSGT94XV

Aspirator

EAN: 8017709349158



Estetika

Estetika	Univerzalno	Završna obrada	Satenirano
Boja	Nerđajući čelik	Materijal	Nerđajući čelik
Dizajn	Potpuno integrisan	Vrsta čelika	Brušeno

Programi / Funkcije

Broj brzina	3	Opcije podešavanja vremena	Automatsko isključivanje
Intenzivna brzina	Da	V-Condense System PRO	Da
Funkcija 24h filtriranja vazduha	Da	Auto-vent 2.0	Da

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
Vrsta aspiratora	Integrisani aspirator	Elektronska kontrola	Da
Širina aspiratora	90 cm	EAN kod	8017709349158

Tehničke karakteristike

Broj svetala	1	Broj filtera	3
Vrsta osvetljenja	LED	Filteri za masnoću	Nerđajući čelik
Snaga osvetljenja	2.3 W	Indikator zamene filtera	Da
Režim zatamnjenja	Da	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	650 mm
Opseg temperature boje svetlosti	2700 - 4000 K	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	500 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	820 m³/h	Izlaz za vazduh	150 mm
Snaga motora	275 W	Nepovratni ventil	Da

Komande

Podešavanje komandi	Kontrola dodirom sa belim pozadinskim osvetljenjem	LED boja	Bela
---------------------	--	----------	------

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	A	Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri boost brzini (SPEboost)	69 dBA
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	A	Faktor povećanja vremena (F)	0.9
Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	A	Indeks energetske efikasnosti	53.3
Godišnja potrošnja energije (AEChood)	55 kWh/a	Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	389 m³/h
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	31.7	Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	455 Pa
Efikasnost osvetljenja (LE)	52 lux/W	Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	155 W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	73.8 %	Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	6.1 W
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	314 m³/h	Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	315 lux
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	657 m³/h	Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	67 dBA
Protok vazduha pri boost brzini (Qboost)	784 m³/h		
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	48 dBA		
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	67 dBA		

Električni priključak

Napon	220-240 V	Utikač	Nema
Frekvencija (Hz)	50-60 Hz	Dužina kabla za napajanje	1500 mm

Potrošnja u stanju pripravnosti

Potrošnja energije u stanju pripravnosti (Ps)	0.49 W
---	---------------

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	256 m³/h	Snaga	164 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	49 dBA		

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	407 m³/h	Snaga	207 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	65 dBA		

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	616 m³/h	Nivo buke IEC 60704-2-13	68 dBA
--------------------------	-----------------	--------------------------	---------------

Snaga

232 W

Intenzivna brzina

Protok vazduha (IEC 61591) **703 m³/h**

Nivo buke IEC 60704-2-13 **71 dBA**

Snaga **237 W**

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm) **361x862x290**

Bruto težina (kg) **13,3 kg**

Širina **862 mm**

Širina pakovanja **1080 mm**

Dubina (mm) **290 mm**

Dubina pakovanja **470 mm**

Visina proizvoda (mm) **361 mm**

Visina upakovanog proizvoda (mm) **420 mm**

Neto težina (kg) **9,75 kg**

Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) **420x1080x470**

Tehnički crtež

