

KSLS18MB

Aspirator

EAN: 8017709351908



Estetika

Estetika	Isola	Završna obrada	Satenirano
Boja	Mat crna	Materijal	Aluminijum
Dizajn	Viseći	Vrsta stakla	Crna

Programi / Funkcije

Broj brzina	3	Opcije podešavanja vremena	Automatsko isključivanje
Intenzivna brzina	Da	Funkcija odloženog starta	Da
Funkcija 24h filtriranja vazduha	Da	Auto-vent 2.0	Da
		H-Condense sistem	Da

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Odsisavanje	Recirkulacija
Vrsta aspiratora	Dekoratívni ostrvski aspirator	Elektronska kontrola	Da
Širina aspiratora	180 cm	Obimno odsisavanje	Da
		EAN kod	8017709351908

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Snaga motora	48 W
Vrsta osvetljenja	LED	Broj filtera	2
Snaga osvetljenja	48 W	Filteri za masnoću	Aluminijum
Režim zatamnjenja	Da	Indikator zamene filtera	Da
Temperatura boje svetlosti (K)	4000 K	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	650 mm
Opseg temperature boje svetlosti	2700 - 6500 K	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	550 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	650 m³/h		

Komande

Podešavanje komandi	Dodir na metalu	LED boja	Bela
---------------------	------------------------	----------	-------------

Električni priključak

Vrsta baterije	Alkalno-mangan dioksid (Zn/MnO₂)	Napon	220-240 V
Snaga električnog priključka	291 W	Frekvencija (Hz)	50-60 Hz
		Utikač	Nema
		Dužina kabla za napajanje	3500 mm

Potrošnja u stanju pripravnosti

Potrošnja energije u isključenom režimu (Po)	0.49 W	Potrošnja energije u stanju pripravnosti (Ps)	0.49 W
--	---------------	---	---------------

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	120 m³/h	Snaga	12 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	43 dBA		

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	200 m³/h	Snaga	21 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	58 dBA		

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	420 m³/h	Snaga	35 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	65 dBA		

Intenzivna brzina

Protok vazduha (IEC 61591)	650 m³/h	Nivo buke IEC 60704-2-13	73 dBA
		Snaga	48 W

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm)	880x1800x600	Širina pakovanja	1970 mm
Širina	1800 mm	Dubina pakovanja	775 mm
Dubina (mm)	600 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	205 mm
Visina proizvoda (mm)	880 mm	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	205x1970x775
Neto težina (kg)	34 kg	Vrsta pakovanja	Karton
Bruto težina (kg)	48 kg		

Priloženi pribor

Daljinski upravljač	Da	Priloženi filteri sa aktivnim ugljem	Da, regenerativni
---------------------	-----------	--------------------------------------	--------------------------

