

SOP6202TB

Standardna rerna

EAN: 8017709365738



Estetika

Estetika	Musa	Vrsta stakla	Eclipse
Boja	Crna	Vrata	Potpuno staklo
Završna obrada	Sjajno	Ručka	Musa
Materijal	Staklo	Boja ručke	Crna

Tip

Porodica proizvoda	Rerna	Napajanje	Električni
Kategorija	60 cm	EAN kod	8017709365738
Način kuvanja	Termoventilirano	Sistem čišćenja	Pirolitički
Galileo platforma	Tradicionalna piroliza		

Tehničke karakteristike

Naziv displeja	EvoScreen	Vrata koja se mogu skinuti	Da
Tehnologija displeja	LCD	Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Regulacija temperature	Elektronski	Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Komora	QS-Galileo	Ukupan broj stakala na vratima	4
Minimalna temperatura	25 °C	Šarke Soft Close	Da
Maksimalna temperatura	280 °C	Soft Open	Da
Materijal komore	Ever Clean emajl	Odvod pare	Fiksno
Broj polica	5	Sistem hlađenja	Tangencijalni
Broj ventilatora	1	Zaključavanje vrata tokom pirolize	Da
Broj svetala	2	Grejanje se prekida pri otvaranju vrata	Da
Vrsta osvetljenja	Halogeno	Snaga donjeg grejača	1200 W
Osvetljenje koje korisnik može da zameni	Da	Grill grejač - snaga	1750 W
Snaga osvetljenja	40 W	Kružni grejač - snaga	2000 W
Osvetljenje pri otvaranju vrata	Da		
Način otvaranja vrata	Standardno otvaranje		
Vrata	Hladno		

Programi / Funkcije glavne rerne

		Broj funkcija kuvanja	10
Komande			
Displej	Da	Podešavanje komandi	Potpuno na dodir
Opcije			
Opcije podešavanja vremena	Odloženi start i automatski kraj kuvanja	Brzo predgrevanje	Da
Minutni tajmer	Da	Zaključavanje komandi / Zaštita od dece	Da
Tajmer	1	Ostale opcije	Održavanje toplote, Eco svetlo, Osvetljenje, Tonovi
Demo opcija za izlog	Da		

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa	A+	Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom	2.45 MJ
Neto zapremina komore	68 l	Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	0.68 kWh
Potrošnja energije u konvencionalnom režimu	3.92 MJ		
Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu	1.09 kWh		

Električni priključak

Napon	220-240 V	Struja	13 A
Utikač	(F;E) Schuko	Frekvencija (Hz)	50/60 Hz
Nominalna snaga	3000 W	Dužina kabla za napajanje	150 cm

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti	20 min	Prikaz informacija u pripravnosti	Da
Snaga u stanju pripravnosti	0.6 W		

Logističke informacije

Širina	597 mm	Širina pakovanja	645 mm
Dubina (mm)	548 mm	Dubina pakovanja	680 mm
Visina proizvoda (mm)	592 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	670 mm
Dimenzije proizvoda (mm)	592x597x548 mm	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	670x645x680 mm
Neto težina (kg)	38,5 kg	Vrsta pakovanja	Streč folija
Bruto težina (kg)	42,4 kg		

Priloženi pribor

Rešetka sa zadnjim graničnikom	1
Umetnuta rešetka	1
Emajlirana plitica (20 mm)	1

Emajlirana duboka plitica (50 mm)	1
Teleskopske šine, delimično izvlačenje	1

Tehnički crtež

